



EN

Elektrisk portabel värmefläkt



EN

Elektriska värmefläktar för mobilt bruk

EN är en serie elektriska värmefläktar med effekter upp till 15 kW. Fläktarna används företrädesvis när det krävs en temporär men effektiv uppvärmning. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, lager, verkstäder, garage, vinterträdgårdar, sommarstugor m.m.

- Fem olika effektstorlekar från 2 kW till 15 kW
- Steglöst inställbar temperatur
- Bärhandtag
- Separata brytare för av och på respektive halv- och hel effekt på EN5 - EN15

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad rödlackerad plåt och värmeelementen i rostfritt stål, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4 (sköljtätt utförande) och godkända för användning i fuktiga och våta utrymmen (t ex byggarbetsplatser).

Reglering

Termostatstyrd värmereglering med kapillärörstermostat (0°C till +35°C) som mäter temperaturen på den ingående luften, vilket ger en hög noggrannhet.

Anslutning

EN 2 och EN 3 har två meter anslutningssladd och jordad stickpropp.

EN 5, EN 9 och EN 15 har ett CEE-intag på apparatens baksida.

EN 5N och EN 9N har två meter anslutningssladd med stickpropp.

EN 5R och EN 15N har två meter anslutningssladd utan stickpropp.



Godkännande

Värmefläktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:
 LVD-direktivet: EN 60355-1, EN 60335-2-30 och EN 50366
 EMC-direktivet: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3
 EMF-direktivet: EN 50366



Sortimentöversikt

Typ		EN 2	EN 3	EN 5	EN 5R	EN 5N	EN 9	EN 9N	EN 15	EN 15N
Spänning	V	230V~	230V~	400V3N~	230V~	230V3~	400V3N~	230V3~	400V3N~	230V3~
Effekt	kW	2	3	5	5	5	9	9	15	15
Effektsteg	kW	0-2	0-3	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-6-9	0-6-9	0-7, 5-15	0-7, 5-15
Ström	A	8,7	13,0	7,2	21,7	12,6	13,0	22,6	21,7	37,7
Ljudnivå ¹⁾	dB	43	43	47	47	47	53	53	54	54
Luftmängd	m ³ /h	190	270	390	390	390	900	900	970	970
Temperaturökning genom värmaren	°C	29	31	36	36	36	28	28	43	43
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vikt	kg	4,7	4,9	6,0	6,0	6,0	8,9	9,7	12,7	14,0
Bredd	mm	265	265	265	265	265	345	345	345	345
Höjd	mm	330	330	330	330	330	425	425	440	440
Djup (inkl. benställn.)	mm	325	325	325	325	325	435	435	435	435

¹⁾ Uppmätt 5 meter framför apparaten.





VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden